



## Thermoflow 100 mit BWT Wasserfilter

Thermoflow 100R/E + BWT

- + Perfekt gefiltertes Trinkwasser direkt aus der Küchenarmatur
- + bis zu 100 °C heißes Wasser
- + Zuverlässiger Kalkschutz für Ihre Küchengeräte durch die Bindung von Calcium im Wasser
- + Mit eckiger oder runder Armatur erhältlich

UVP **1.499,00 €**

### THERMOFLOW 100 BOILER

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A
Temperaturbereich in °C	15-100
Nennspannung in V ~ Hz	230 V 3 ~ 50
Nennleistung in Watt	2200
Absicherung in A	16
Min. Leitungsquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	3 x 1,5
Fassungsvermögen	5 l
Warmwasserleistung 100 °C	4 l
Warmwasserleistung 60 °C	12 l
Warmwasserleistung 40 °C	22 l
Max. Zulauftemperatur °C	20
Schutzklasse	I
Schutzart	IP24
Wasseranschluss	G 1/2"
Steckerfertig mit Schuko-Stecker	ja
inkl. komplettem Zubehör zum Anschluss	ja

## BWT MY AQUA SOFT FILTER

Filterkapazitäten <sup>1</sup> in l	600 @ 14° dKH
Filterkapazität weich <8 °dKH <sup>1</sup>	940 l
Filterkapazität mittel 8–14 °dKH <sup>1</sup>	600 l
Filterkapazität hart 15–21 °dKH <sup>1</sup>	400 l
Filterkapazität sehr hart 22–28 °dKH <sup>1</sup>	310 l
Filterkapazität sehr, sehr hart >28 °dKH <sup>1</sup>	240 l
Betriebsdruck in bar	2-7
Eingangswasserdruck in bar	> 1,2
Wassereingangstemperatur (min.-max.) in °C	+ 4 bis + 30
Umgebungstemperatur (min.-max.) in °C	+ 4 bis + 40
Umgebungstemperatur Transport / Lagerung (min.-max.) in °C	- 20 bis + 40
Nenndurchfluss l / h	120
Betriebsposition	horizontal / vertikal

<sup>1</sup> Die angegebene Filterkapazität gilt für definierte Prüfbedingungen, die tatsächliche Kapazität im Betrieb kann höher oder niedriger sein. Filter tauschen, wenn die oben genannte Kapazität erschöpft ist, jedoch spätestens nach 6 Monaten.  
°dKH = deutsche Karbonathärtegrade

## ZUBEHÖR

My Aqua Filterkopf <sup>2</sup>	Anschluss Ø 3/8" x 3/8" (Außengewinde)
---------------------------------	--

<sup>2</sup> Mit Rückflussverhinderer und Aquastop für einen einfachen Filterwechsel ohne Wasseraustritt.

## ABMESSUNGEN

Maße H x B x T (mm)	393 x 223 x 223
Armatur rund H x B x T (mm)	410 x 225 x 170
Armatur eckig H x B x T (mm)	350 x 225 x 170
Filterkartusche H x B x T (mm) / Gewicht in kg	420 x 81 x 81 / 0,75

ARTIKELNUMMER	EAN	UVP
Thermoflow100R+BWT	4260683874336	1.499,00 €
Thermoflow100E+BWT	4260683874343	1.499,00 €